


| Caratteristiche         |                                      |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno metrico cilindrico   |  |  |  |  |
| Tenuta 1                | Cono interno da 24°                  |  |  |  |  |
| Abbreviazione           | CEL                                  |  |  |  |  |
| Norma                   | DIN 3861<br>DIN ISO 12151-2          |  |  |  |  |
| Materiale               | Acciaio                              |  |  |  |  |
| Protezione superficiale | ciale con rivestimento elettrolitico |  |  |  |  |





## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

| Articolo      |    |      |         |             |            |                                 |  |  |
|---------------|----|------|---------|-------------|------------|---------------------------------|--|--|
| Denominazione | DN | Size | pollice | Ø D<br>(mm) | G1         | per diametro esterno del tubo Ø |  |  |
| SIN 03 HL     | 3  | 2    | 1/8"    | 5,0         | M 10 x 1   | 5                               |  |  |
| SIN 04 HL     | 4  | 3    | 3/16"   | 6,0         | M 12 x 1,5 | 6                               |  |  |
| SIN 06 HL     | 6  | 4    | 1/4"    | 8,0         | M 14 x 1,5 | 8                               |  |  |
| SIN 08 HL     | 8  | 5    | 5/16"   | 10,0        | M 16 x 1,5 | 10                              |  |  |
| SIN 10 HL     | 10 | 6    | 3/8"    | 12,0        | M 18 x 1,5 | 12                              |  |  |
| SIN 13 HL     | 12 | 8    | 1/2"    | 15,0        | M 22 x 1,5 | 15                              |  |  |
| SIN 13 HL 16  | 12 | 8    | 1/2"    | 15,0        | M 26 x 1,5 | 18                              |  |  |
| SIN 16 HL     | 16 | 10   | 5/8"    | 18,0        | M 26 x 1,5 | 18                              |  |  |