

# TR HL

Niplo a innesto, CEL

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono interno da 24°                |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-1                         |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                            |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico     |



## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1         | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) |
|---------------|----|------|---------|------------|--------------------------------------|---------|
| TR 04 HL      | 5  | 3    | 3/16"   | M 12 x 1,5 | 6                                    | 30      |
| TR 06 HL      | 6  | 4    | 1/4"    | M 14 x 1,5 | 8                                    | 31      |
| TR 08 HL 06   | 8  | 5    | 5/16"   | M 14 x 1,5 | 8                                    | 38      |
| TR 08 HL      | 8  | 5    | 5/16"   | M 16 x 1,5 | 10                                   | 38      |
| TR 10 HL 08   | 10 | 6    | 3/8"    | M 16 x 1,5 | 10                                   | 38      |
| TR 10 HL      | 10 | 6    | 3/8"    | M 18 x 1,5 | 12                                   | 39      |
| TR 13 HL      | 12 | 8    | 1/2"    | M 22 x 1,5 | 15                                   | 52      |