

L AB HB VA

Manicotto filettato femmina, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 + 3 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato femmina a direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Forma a L |
| Materiale | Acciaio inossidabile |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| L AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| L AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| L AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L AB 16 HB VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |
| L AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| L AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

L AB HB Manicotto filettato femmina, forma L, Acciaio