


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF		
Tenuta 1	Cono interno da 74°		
Attacco 2 + 3	Filetto esterno UN/UNF		
Tenuta 2 + 3	Cono esterno da 74°		
Tipo	Manicotto filettato femmina a direzione orientabile		
Forma costruttiva	Forma a L		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo				
Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

L AJ HJ VA Manicotto filettato femmina, forma L, Acciaio inossidabile