

# L HMO HB

Manicotto filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico                  |
| <b>Tenuta 1</b>                | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio    |
| <b>Attacco 2 + 3</b>           | Filetto esterno BSP cilindrico                      |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>            | Cono interno da 60°                                 |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a L   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                      |



## Articolo

| Denominazione  | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMO 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 14         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| L HMO 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14         | 18 | 9,3 x 2,4  |
| L HMO 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMO 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27         | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMO 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22         | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = apertura chiave