

L HRO HJ

Manicotto filettato maschio, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma G |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 + 3 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio, diritto |
| Forma costruttiva | Forma a L |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| L HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| L HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| L HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = apertura chiave