
# L HROK HJ

Manicotto filettato maschio, forma L

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore |
| **Attacco 2 + 3** | Filetto esterno UN/UNF |
| **Tenuta 2 + 3** | Cono esterno da 74° |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| **Forma costruttiva** | Forma a L |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **L HROK 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **L HROK 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **L HROK 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 05** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 10** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 12 HJ 16** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **L HROK 16 HJ 12** | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ 16** | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 20 HJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **L HROK 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **L HROK HJ VA** | Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio inossidabile |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Anello distanziatore, in pollici |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*