

# L O HJ

Manicotto filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno UN/UNF                              |
| <b>Tenuta 1</b>                | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio    |
| <b>Attacco 2 + 3</b>           | Filetto esterno UN/UNF                              |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>            | Cono esterno da 74°                                 |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a L   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                      |



## Articolo

| Denominazione | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| L O 04 HJ     | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| L O 05 HJ     | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 | 10,52 x 1,83 |
| L O 06 HJ     | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 15,40 x 2,10 |
| L O 08 HJ     | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| L O 08 HJ 06  | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| L O 10 HJ     | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| L O 10 HJ 12  | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| L O 12 HJ     | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| L O 12 HJ 16  | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| L O 16 HJ     | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |
| L O 16 HJ 12  | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 38 | 29,74 x 2,95 |
| L O 20 HJ     | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 |
| L O 24 HJ     | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

L O HJ VA Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio inossidabile