

# L O HJOF VA

Manicotto filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Forma F
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 2 + 3</b>	con guarnizione piatta con O-Ring
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a L
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L O 04 HJOF VA</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
<b>L O 06 HJOF VA</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>L O 08 HJOF VA</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>L O 10 HJOF VA</b>	7/8" -14 UNF	1/16" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>L O 12 HJOF VA</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>L O 16 HJOF VA</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**L O HJOF** Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio