

# SL HJOF

Manicotto per raccordo di attraversamento, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1 - 3</b>           | Filetto esterno ORSF   |
| <b>Tenuta 1 - 3</b>            | con guarnizione piatta con O-Ring  |
| <b>Tipo</b>                    | Sede filettata per raccordo filettato di attraversamento con direzione orientabile |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a L  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico   |



## Articolo

| Denominazione     | G1 - G3         | OR1 - OR3    | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|----|
| <b>SL HJOF 04</b> | 9/16" -18 UNF   | 7,66 x 1,78  | 14         | 22 |
| <b>SL HJOF 06</b> | 11/16" -16 UN   | 9,25 x 1,78  | 19         | 27 |
| <b>SL HJOF 08</b> | 13/16" -16 UN   | 12,42 x 1,78 | 19         | 30 |
| <b>SL HJOF 10</b> | 1/16" -14 UNS   | 15,60 x 1,78 | 27         | 32 |
| <b>SL HJOF 12</b> | 1.3/16" -12 UN  | 18,77 x 1,78 | 30         | 38 |
| <b>SL HJOF 16</b> | 1.7/16" -12 UN  | 23,52 x 1,78 | 37         | 46 |
| <b>SL HJOF 20</b> | 1.11/16" -12 UN | 29,87 x 1,78 | 41         | 51 |
| <b>SL HJOF 24</b> | 2" -12 UN       | 37,82 x 1,78 | 48         | 60 |

SW, S1, S2 = apertura chiave