


# T AB

Manicotto filettato femmina, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1 - 3</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1 - 3</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato femmina a direzione orientabile
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1 - G3	SW (mm)	S1 - S3 (mm)
<b>T AB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>T AB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>T AB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>T AB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>T AB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>T AB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>T AB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>T AB 20</b>	G 1.1/4" -11	41	50
<b>T AB 24</b>	G 1.1/2" -11	48	60
<b>T AB 32</b>	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**T AB VA** Manicotto filettato femmina, forma T, Acciaio inossidabile