

T AB HB

Manicotto filettato femmina, forma T

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60°
Attacco 2 + 3	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 60°
Tipo	Manicotto filettato femmina a direzione orientabile
Forma costruttiva	Forma a T
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
T AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
T AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

T AB HB VA Manicotto filettato femmina, forma T, Acciaio inossidabile