


Caratteristiche		
Attacco 1	Filetto interno BSP	
Tenuta 1	Cono esterno da 60°	
Attacco 2 + 3	Filetto esterno BSP cilindrico	
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 60°	
Tipo	Manicotto filettato femmina a direzione orientabile	
Forma costruttiva	Forma a T	
Materiale	Acciaio inossidabile	





Articolo				
Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti		
T AB HB	Manicotto filettato femmina, forma T, Acciaio	