


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1	Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore				
Attacco 2 + 3	Filetto esterno BSP cilindrico				
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 60°				
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile				
Forma costruttiva	Forma a T				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				





Articolo						
Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR	
T HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4	
T HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4	
T HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4	
T HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4	
T HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4	
T HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4	
T HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4	
T HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6	

SW, S1, S2 = apertura chiave

KAMMRING M Anello distanziatore, metrico