

# T HN HJ VA

Manicotto filettato maschio, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno NPT         |
| <b>Tenuta 1</b>          | con guarnizione filetto     |
| <b>Attacco 2 + 3</b>     | Filetto esterno UN/UNF      |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>      | Cono esterno da 74°         |
| <b>Tipo</b>              | Manicotto filettato maschio |
| <b>Forma costruttiva</b> | Forma a T                   |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile        |



## Articolo

| Denominazione    | G1           | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| T HN 04 HJ VA    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| T HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HN 06 HJ VA    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HN 08 HJ VA    | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T HN 12 HJ VA    | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27         |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

T HN HJ Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio