


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto interno NPT		
Tenuta 1	con guarnizione filetto		
Attacco 2 + 3	Filetto esterno UN/UNF		
Tenuta 2 + 3	Cono esterno da 74°		
Tipo	Manicotto filettato femmina		
Forma costruttiva	Forma a T		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo			
Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
T IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
T IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
T IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
T IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
T IN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41
T IN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	48
T IN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	64

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

T IN HJ VA Manicotto filettato femmina, forma T, Acciaio inossidabile