


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF				
Tenuta 1	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio				
Attacco 2 + 3	Filetto esterno BSP cilindrico				
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 60°				
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile				
Forma costruttiva	Forma a T				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				





Articolo						
Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR	
T O 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98	
T O 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98	
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20	
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46	
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95	
T O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95	

SW, S1, S2 = apertura chiave