

T O HJ VA

Manicotto filettato maschio, forma T

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 + 3 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Materiale | Acciaio inossidabile |



Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| T O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| T O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

T O HJ Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio