


# T O HJ VA

Manicotto filettato maschio, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno UN/UNF                              |
| <b>Tenuta 1</b>          | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio    |
| <b>Attacco 2 + 3</b>     | Filetto esterno UN/UNF                              |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>      | Cono esterno da 74°                                 |
| <b>Tipo</b>              | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| <b>Forma costruttiva</b> | Forma a T   |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile                                |



## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

| Denominazione       | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>T O 04 HJ VA</b> | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| <b>T O 06 HJ VA</b> | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| <b>T O 08 HJ VA</b> | 3/4" -16 UNF  | 3/4" -16 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**T O HJ** Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio