
HFM KL S / HFM KS S

Attacco di misurazione, Serie Innesti



Caratteristiche				
Attacco 1	Filetto interno metrico			
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring			
Attacco 2	Attacco ad innesto per tecnica di misurazione			
Tipo	Attacco di misurazione con giunto femmina girevole da 24° (DKO)			
Norma	DIN 3865			
Serie	leggero e pesante			
Entità della fornitura	con copri-innesto e spina di fissaggio			
Temperatura min.	-20 °C			
Temperatura max.	100 °C			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo					
Denominazione	Serie	diametro esterno del tubo Ø	G1	pressione d'esercizio max.	OR
		(mm)		(bar)	
HFM KL 06 S	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08 S	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10 S	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12 S	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15 S	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18 S	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22 S	L	22	M 30 x 2	160	20,0 x 2,0
HFM KL 28 S	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35 S	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42 S	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06 S	S	6	M 14 x 1,5	400	6,0 x 1,5
HFM KS 08 S	S	8	M 16 x 1,5	400	7,5 x 1,5
HFM KS 10 S	S	10	M 18 x 1,5	400	9,0 x 1,5
HFM KS 12 S	S	12	M 20 x 1,5	400	9,0 x 1,5
HFM KS 14 S	S	14	M 22 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 16 S	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20 S	S	20	M 30 x 2	400	20,0 x 2,0
HFM KS 25 S	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30 S	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38 S	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

D4:	4:	-!	- -
Parti	aı	ricai	olam

HFM ST Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2