

# HFM MK ED

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico                     |
| <b>Tenuta 1</b>                | Forma E  |
| <b>Attacco 2</b>               | Attacco metrico M 16 x 2                               |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con tappo di chiusura                                  |
| <b>Temperatura min.</b>        | -20 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>        | 100 °C   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                         |



## Articolo

| Denominazione    | G1         | pressione d'esercizio max.<br>(bar) |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| HFM MK 10-1 ED   | M 10 x 1   | 400                                 |
| HFM MK 12-1.5 ED | M 12 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 14-1.5 ED | M 14 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 16-1.5 ED | M 16 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 18-1.5 ED | M 18 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 20-1.5 ED | M 20 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 22-1.5 ED | M 22 x 1,5 | 630                                 |
| HFM MK 27-2 ED   | M 27 x 2   | 630                                 |

## Varianti dei prodotti

HFM MK ED VA Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio inossidabile

## Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura