


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico		
Tenuta 1	Forma B		
Attacco 2	Attacco ad innesto per tecnica di misurazione		
Tipo	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione		
Entità della fornitura	con copri-innesto e spina di fissaggio		
Temperatura min.	-20 °C		
Temperatura max.	100 °C		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max.	
		(bar)	
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400	
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400	
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400	
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400	
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400	
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400	
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400	
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400	
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400	
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400	
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250	
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250	

Parti di ricambio

HFM ST Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2