

# HFM MKR

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Forma B
<b>Attacco 2</b>	Attacco metrico M 16 x 2
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione
<b>Entità della fornitura</b>	con tappo di chiusura
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

## Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura