

# HFM MMA

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno BSP cilindrico                         |
| <b>Tenuta 1</b>                | con tenuta ad O-ring                                   |
| <b>Attacco 2</b>               | Attacco metrico M 16 x 2                               |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato femmina con attacco di misurazione |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>         | per fissaggio paratia                                  |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con controdado e O-ring                                |
| <b>Temperatura min.</b>        | -20 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>        | 100 °C   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                         |



## Articolo

| Denominazione | G1         | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | OR        |
|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4   | G 1/4" -19 | 630                                 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2   | G 1/2" -14 | 630                                 | 9,0 x 1,8 |

## Varianti dei prodotti

HFM MMA VA Attacco per manometro, Acciaio inossidabile