

HFM SKE 12

Flessibili per sistema di misurazione

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Campo di impiego | Tecnica di misurazione |
| Tipo | Condotto flessibile DN 2 con attacchi di misurazione S 12,65 x 1,5 |
| Strato interno | Poliammide |
| Inserzioni | Un'inserzione tessile trecciata in aramide |
| Strato esterno | Poliuretano |
| Entità della fornitura | con protezione antipolvere |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mezzi | Liquidi a base di oli minerali e glicoli |



Articolo

| Denominazione | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | pressione d'esercizio max. (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| HFM SKE 200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 200 |
| HFM SKE 300-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 300 |
| HFM SKE 400-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| HFM SKE 630-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| HFM SKE 800-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| HFM SKE 1000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| HFM SKE 1500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| HFM SKE 2000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| HFM SKE 2500-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| HFM SKE 3200-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| HFM SKE 4000-12 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |