

# HFM T HL 16 / HFM T HS 16

Attacco di misurazione, Serie M16 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1 + 2** Filetto esterno metrico cilindrico

**Tenuta 1 + 2** Cono interno da 24°

**Attacco 3** Attacco metrico M 16 x 1,5

**Forma costruttiva** Forma a T

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Entità della fornitura** con tappo di chiusura

**Temperatura min.** -20 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico



## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

Denominazione	Serie	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G1 + G2	pressione d'esercizio max. (bar)
HFM T HL 04-16	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06-16	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08-16	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10-16	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13-16	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16-16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20-16	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25-16	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32-16	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40-16	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03-16	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04-16	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06-16	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08-16	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10-16	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13-16	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16-16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20-16	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25-16	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32-16	S	38	M 52 x 2	315

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

## Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura