

RMM 63

Manometro senza riempimento di glicerina

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con perno |
| Attacco | in basso |
| Norma | EN 837-1 |
| Campo della temperatura: | medio max. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C |



Nota

Campo d'impiego con carico statico: 3/4 x valore finale della scala.

Campo d'impiego con carico alternato: 2/3 x valore finale della scala.

Articolo

| Denominazione | Dimensione nominale Ø | Scala | Classe di qualità | Attacco |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|
| RMM 63-0.6 | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1 | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1.6 | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-2.5 | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-4 | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-06 | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-10 | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-16 | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-25 | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-40 | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-60 | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-100 | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-160 | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-250 | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-315 | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-400 | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |