

# XHFM T HL VA / XHFM T HS VA

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                        |   |
|------------------------|---|
| Attacco 1 + 2          | Filetto esterno metrico cilindrico            |
| Tenuta 1 + 2           | Cono interno da 24°                           |
| Attacco 3              | Attacco metrico M 16 x 2                      |
| Forma costruttiva      | Forma a T                                     |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| Entità della fornitura | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| Temperatura min.       | -20 °C  |
| Temperatura max.       | 100 °C  |
| Materiale              | Acciaio inossidabile                          |



## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione   | Serie | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | pressione d'esercizio max. (bar) |
|-----------------|-------|-----------|------------|----------------------------------|
| XHFM T HL 04 VA | L     | 6         | M 12 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 06 VA | L     | 8         | M 14 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 08 VA | L     | 10        | M 16 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 10 VA | L     | 12        | M 18 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 13 VA | L     | 15        | M 22 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 16 VA | L     | 18        | M 26 x 1,5 | 315                              |
| XHFM T HL 20 VA | L     | 22        | M 30 x 2   | 160                              |
| XHFM T HL 25 VA | L     | 28        | M 36 x 2   | 160                              |
| XHFM T HL 32 VA | L     | 35        | M 45 x 2   | 160                              |
| XHFM T HL 40 VA | L     | 42        | M 52 x 2   | 160                              |
| XHFM T HS 03 VA | S     | 6         | M 14 x 1,5 | 630                              |
| XHFM T HS 04 VA | S     | 8         | M 16 x 1,5 | 630                              |
| XHFM T HS 06 VA | S     | 10        | M 18 x 1,5 | 630                              |
| XHFM T HS 08 VA | S     | 12        | M 20 x 1,5 | 630                              |
| XHFM T HS 10 VA | S     | 14        | M 22 x 1,5 | 630                              |
| XHFM T HS 13 VA | S     | 16        | M 24 x 1,5 | 400                              |
| XHFM T HS 16 VA | S     | 20        | M 30 x 2   | 400                              |
| XHFM T HS 20 VA | S     | 25        | M 36 x 2   | 400                              |
| XHFM T HS 25 VA | S     | 30        | M 42 x 2   | 400                              |
| XHFM T HS 32 VA | S     | 38        | M 52 x 2   | 315                              |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - Ø d2 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| XHFM T HL / XHFM T HS | Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio |
| HFM T HL / HFM T HS   | Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio |