# BL KG AL

Giunto cieco per giunto per vigili del fuoco

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco** | Giunto con innesto a denti |
| **Tenuta 1** | Guarnizione sagomata in nitrile nero |
| **Tipo** | Giunto cieco con catena |
| **Materiale** | Alluminio |



## Articolo

| Denominazione | Distanza di aggancio (mm) | Dimensione nominale Storz |
|---|---|---|
| **BL KG 31 D AL** | 31 | 25-D |
| **BL KG 44 AL** | 44 | 32 |
| **BL KG 52 AL** | 51 | 38 |
| **BL KG 66 C AL** | 66 | 52-C |
| **BL KG 81 AL** | 81 | 65 |
| **BL KG 89 B AL** | 89 | 75-B |
| **BL KG 105 AL** | 105 | 90 |
| **BL KG 115 AL** | 115 | 100 |
| **BL KG 133 A AL** | 133 | 110-A |
| **BL KG 148 AL** | 148 | 125 |
| **BL KG 160 AL** | 160 | 150 |
| **BL KG 220 AL** | 220 | 205 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **BL KG MG** | Giunto cieco / ottone, Ottone |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **DD KG N** | Tenuta a pressare per giunto per vigili del fuoco |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*