

Caratteristiche

Tipo Anello di tenuta per azionamento aspirazione e alimentazione in pressione

Materiale Nitrile bianco

**Articolo**

| Denominazione | Misura | Distanza di aggancio (mm) | Dimensione nominale Storz |
|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| DSD KG 31 D N | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| DSD KG 44 N | 42,0 x 25,0 x 9,5 | 44 | 32 |
| DSD KG 52 N | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 51 | 38 |
| DSD KG 66 C N | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| DSD KG 81 N | 79,0 x 60,0 x 10,0 | 81 | 65 |
| DSD KG 89 B N | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| DSD KG 105 N | 103,0 x 93,0 x 10,0 | 105 | 90 |
| DSD KG 115 N | 113,0 x 93,0 x 10,0 | 115 | 100 |
| DSD KG 133 A N | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |
| DSD KG 148 N | 144,0 x 117,0 x 12,5 | 148 | 125 |

Varianti dei prodotti

DSD KG S Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco, Silicone trasparente

DSD KG V Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco, Viton verde

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

| | |
|-------------|---|
| SK KG AL | Tubi di mandata per vigili del fuoco |
| VB KG AL | Elemento intermedio giunto per vigili del fuoco |
| FK KG IR MG | Giunto fisso per vigili del fuoco |
| FK KG IR AL | Giunto fisso per vigili del fuoco |
| FK KG HR MG | Giunto fisso per vigili del fuoco |
| FK KG HR AL | Giunto fisso per vigili del fuoco |
| SK KG MG | Tubi idi aspirazione per vigili del fuoco |
| VB KG MG | Elemento intermedio giunto per vigili del fuoco |