

# FK KG HR MG

Giunto fisso per vigili del fuoco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tipo</b>	Giunto fisso con filetto esterno
<b>Tenuta 2</b>	Guarnizione sagomata in nitrile nero
<b>Materiale</b>	Ottone



## Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Dimensione nominale Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Varianti dei prodotti

FK KG HR AL Giunto fisso per vigili del fuoco, Alluminio

## Parti di ricambio

<b>DSD KG N</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione per vigili del fuoco
<b>DSD KG S</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
<b>DSD KG V</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco