


### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tipo</b>	Giunto fisso con filetto interno
<b>Tenuta 2</b>	Guarnizione sagomata in nitrile nero
<b>Materiale</b>	Ottone



### Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Dimensione nominale Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

### Varianti dei prodotti

FK KG IR AL Giunto fisso per vigili del fuoco, Alluminio

### Parti di ricambio

<b>DSD KG N</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione per vigili del fuoco
<b>DSD KG S</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
<b>DSD KG V</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
<b>FLD R N</b>	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco
<b>FLD R N W</b>	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco
<b>FLD R T</b>	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco