

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tipo	Giunto fisso con filetto interno
Tenuta 2	Guarnizione sagomata in nitrile nero
Materiale	Ottone



Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Dimensione nominale Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Varianti dei prodotti

FK KG IR AL	Giunto fisso per vigili del fuoco, Alluminio
-------------	--

Parti di ricambio

DSD KG N	Guarnizioni di pressione e aspirazione per vigili del fuoco
DSD KG S	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
DSD KG V	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
FLD R N	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco
FLD R N W	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco
FLD R T	Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco