

FLD R T

Anello di tenuta piatto per giunto per vigili del fuoco

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|--|
| Tipo | Guarnizione piana per giunto fisso con filetto interno |
| Materiale | PTFE |



Articolo

| Denominazione | per filetto | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1 T | G 1" | 20 | 33 | 2 |
| FLD R 1 1/4 T | G 1.1/4" | 33 | 42 | 2 |
| FLD R 1 1/2 T | G 1.1/2" | 39 | 48 | 2 |
| FLD R 2 T | G 2" | 47 | 60 | 2 |
| FLD R 2 1/2 T | G 2.1/2" | 66 | 76 | 2 |
| FLD R 3 T | G 3" | 76 | 88 | 2 |
| FLD R 4 T | G 4" | 102 | 113 | 2 |
| FLD R 4 1/2 T | G 4.1/2" | 105 | 126 | 2 |
| FLD R 5 T | G 5" | 122 | 140 | 2 |

Varianti dei prodotti

FLD R N
FLD R N W

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| FK KG IR AL | Giunto fisso per vigili del fuoco |
| FK KG IR MG | Giunto fisso per vigili del fuoco |