


# JG 04 / JG 20

## Connettore ad innesto

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
<b>Attacco 1 + 2</b>	Bicchieri d'incastro
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Tipo</b>	Connettore ad innesto
<b>Colore</b>	nero
<b>Mezzi</b>	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiale</b>	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile



### Articolo

Denominazione	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø B (mm)	L1 (mm)
JG 04 04 E	4	4	14	32
JG 04 05 E	5	5	14	32
JG 20 06 04 E	6	4	15	35
JG 04 06 E	6	6	15	35
JG 20 08 04 E	8	4	18	42
JG 20 08 06 E	8	6	18	42
JG 04 08 E	8	8	18	42
JG 20 10 04 E	10	4	20	42
JG 20 10 06 E	10	6	20	42
JG 20 10 08 E	10	8	20	42
JG 04 10 E	10	10	20	42
JG 20 12 08 E	12	8	23	53
JG 20 12 10 E	12	10	24	54
JG 04 12 E	12	12	23	51
JG 04 15 E	15	15	28	62
JG 04 18 E	18	18	32	65
JG 04 22 E	22	22	36	71
JG 04 28 E	28	28	50	91

### Accessori

<b>JG 18 S</b>	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
<b>JG 19 E</b>	Cappa di protezione per connettore ad innesto