


Caratteristiche	
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1 + 2	Bicchiere d'incastro
Forma costruttiva	diritto
Tipo	Connettore ad innesto
Colore	nero
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile





Articolo					
Denominazione	Ø d1	Ø d2	ØВ	L1	
10.01.01.5	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
JG 04 04 E	4	4	14	32	
JG 04 05 E	5	5	14	32	
JG 20 06 04 E	6	4	15	35	
JG 04 06 E	6	6	15	35	
JG 20 08 04 E	8	4	18	42	
JG 20 08 06 E	8	6	18	42	
JG 04 08 E	8	8	18	42	
JG 20 10 04 E	10	4	20	42	
JG 20 10 06 E	10	6	20	42	
JG 20 10 08 E	10	8	20	42	
JG 04 10 E	10	10	20	42	
JG 20 12 08 E	12	8	23	53	
JG 20 12 10 E	12	10	24	54	
JG 04 12 E	12	12	23	51	
JG 04 15 E	15	15	28	62	
JG 04 18 E	18	18	32	65	
JG 04 22 E	22	22	36	71	
JG 04 28 E	28	28	50	91	

Accessori		
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto	
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto	