


Caratteristiche			
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari		
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico		
Tenuta 1	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio		
Attacco 2	Tronchetti		
Forma costruttiva	diritto		
Tipo	Manicotto filettato maschio		
Colore	nero		
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2		
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile		





Articolo						
Denominazione	Ø d2 <sub>(mm)</sub>	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	
JG 05 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	20	14	
JG 05 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	21	17	
JG 05 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	20	14	
JG 05 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	21	17	
JG 05 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	22	15	
JG 05 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	22	17	
JG 05 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	23	17	
JG 05 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	23	17	
JG 05 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	23	22	
JG 05 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	26	20	
JG 05 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	26	22	
JG 05 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	26	27	
JG 05 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	31	24	
JG 05 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	31	27	
JG 05 15 13 E	15	G 3/8" -19	11,5	43	22	
JG 05 15 14 E	15	G 1/2" -14	14,5	43	27	
JG 05 18 14 E	18	G 1/2" -14	14,5	50	27	
JG 05 22 14 E	22	G 1/2" -14	14,5	60	27	
JG 05 22 16 E	22	G 3/4" -14	17,0	52	37	

Varianti (	dei prodotti
JG 05 N	Manicotto filettato maschio, Ottone