


Caratteristiche	•		
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari		
Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico		
Tenuta 1	con guarnizione filetto		
Attacco 2	Bicchiere d'incastro		
Forma costruttiva	Angolo di 90°		
Tipo	Connettore filettato maschio		
Colore	nero		
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2		
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile		





Articolo							
Denominazione	Ø d2 _(mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15	
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17	
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15	
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17	
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17	
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17	
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17	
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17	
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20	
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20	
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20	
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22	
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24	
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24	

Accessori				
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto			
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto			