


Caratteristiche					
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari				
Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico				
Tenuta 1	con guarnizione filetto				
Attacco 2 + 3	Bicchiere d'incastro				
Forma costruttiva	Forma a T				
Tipo	Connettore filettato maschio				
Colore	nero				
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2				
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile				





Articolo							
Denominazione	Ø d2 _(mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15	
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17	
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15	
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17	
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17	
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17	
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17	
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17	
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20	
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20	
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20	
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22	
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24	
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24	

Accessori			
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto		
JG 08	Tappo di chiusura		
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto		