


Caratteristiche				
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari			
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico			
Tenuta 1	O-ring incapsulato nel manicotto filettato maschio			
Attacco 2 + 3	Bicchiere d'incastro			
Forma costruttiva	Forma a L			
Tipo	Connettore filettato maschio			
Colore	nero			
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2			
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile			





Articolo							
Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14	
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17	
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14	
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17	
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27	
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17	
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17	
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17	
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22	
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20	
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22	
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27	
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24	
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27	

Accessori				
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto			
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto			
JG 08	Tappo di chiusura			