


# JG 11 (keg.)

Connettore filettato maschio, forma L

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2 + 3	Bicchiere d'incastro
Forma costruttiva	Forma a L
Tipo	Connettore filettato maschio
Colore	nero
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile



## Articolo

Denominazione	$\varnothing$ d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

## Accessori

JG 08	Tappo di chiusura
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto