


Caratteristiche	1				
Campo di impiego	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari				
Attacco 1 + 2	Bicchiere d'incastro				
Forma costruttiva	diritto				
Tipo	Connettore a gomito				
Colore	nero				
Mezzi	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N2/CO2				
Materiale	Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile				





Articolo									
Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)	
JG 12 04 E	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19	
JG 12 05 E	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19	
JG 12 06 E	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19	
JG 12 08 E	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22	
JG 12 10 E	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22	
JG 12 12 E	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28	

Accessori		
JG 18 S	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto	
JG 19 E	Cappa di protezione per connettore ad innesto	