

LSK G

Giunto con innesto a denti (aria)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Giunto con innesto a denti
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Fusione
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Varianti dei prodotti

LSK G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti