

### Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con doppia camma di sicurezza
<b>Attacco 1</b>	Attacco flessibile
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tenuta 2</b>	Anello di tenuta in gomma
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materiale</b>	Fusione
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Varianti dei prodotti

LSK G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

### Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

### Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti