LSK G AC
Giunto con innesto a denti (aria)

Caratteristiche

Tipo	Giunto con innesto a denti
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	pollice	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Varianti dei prodotti

LSK G	Giunto con innesto a denti (aria), Fusione

Accessori

LSK GDOR	Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR	Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.