

# LSK G D

Giunto con innesto a denti (aria), girevole

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                    | Giunto girevole con innesto a denti                              |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>         | con doppia camma di sicurezza                                    |
| <b>Attacco 1</b>               | Attacco flessibile   |
| <b>Attacco 2</b>               | Giunto con innesto a denti                                       |
| <b>Tenuta 2</b>                | Anello di tenuta in gomma  |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3489   |
| <b>Temperatura min.</b>        | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>        | 95 °C  |
| <b>Materiale</b>               | Testa accoppiamento in ghisa malleabile / bocchettone in acciaio |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                                   |



## Articolo

| Denominazione | per flessibili DI<br>(mm) | pollice | Distanza di aggancio<br>(mm) | Pressione d'esercizio in bar: |
|---------------|---------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| LSK NW 13 G D | 13                        | 1/2"    | 42                           | PN 16                         |
| LSK NW 19 G D | 19                        | 3/4"    | 42                           | PN 16                         |
| LSK NW 25 G D | 25                        | 1"      | 42                           | PN 16                         |

## Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

## Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti