

LSK HR G

Giunto con innesto a denti (aria)

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo | Giunto con innesto a denti con filetto esterno |
| Tipo aggiuntivo | con doppia camma di sicurezza |
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Attacco 2 | Giunto con innesto a denti |
| Tenuta 2 | Anello di tenuta in gomma |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materiale | Fusione |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Come contro-giunto si deve utilizzare un giunto con guarnizione in ottone.

Articolo

| Denominazione | Filetto dell'attacco | Distanza di aggancio (mm) | Pressione d'esercizio in bar: |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LSK NW 06 HR G | G 1/4" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 HR G | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 HR G | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR G | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR G | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Varianti dei prodotti

LSK HR G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti