

Caratteristiche		
Tipo	Giunto con innesto a denti con filetto esterno	
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza	
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico	
Attacco 2	Giunto con innesto a denti	
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma	
Norma	DIN 3489	
Temperatura min.	-40 °C	
Temperatura max.	95 °C	
Materiale	Fusione	
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico	



Nota

Come contro-giunto si deve utilizzare un giunto con guarnizione in ottone.

Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Varianti dei prodotti

LSK HR G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti