

Caratteristiche			
Tipo	Giunto con innesto a denti con filetto interno		
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza		
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico		
Attacco 2	Giunto con innesto a denti		
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma		
Norma	DIN 3489		
Temperatura min.	-40 °C		
Temperatura max.	95 °C		
Materiale	Fusione		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		



## **Articolo**

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:	
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10	
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10	
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10	
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10	
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10	
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10	

## Varianti dei prodotti

LSK IR G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

## Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

## Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti