

LSK IR G AC

Giunto con innesto a denti (aria)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Giunto con innesto a denti con filetto interno
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Varianti dei prodotti

LSK G	Giunto con innesto a denti (aria), Fusione
--------------	--

Accessori

LSK GDOR	Anello in gomma per giunto con innesto a denti
-----------------	--

Parti di ricambio

LSK GOOR	Anello in gomma per giunto con innesto a denti
-----------------	--